

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

dla wykonania przebudowy nawierzchni tłuczniowej przez ułożenie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Żabiczyn do cmentarza.

STAN ISTNIEJĄCY

Na przedmiotowym odcinku wykonany jest chodnik z kostek betonowych oraz na szerokości 8,00 do 12,00 m ułożona niewyprofilowana warstwa tłucznia kamiennego o różnej granulacji. Po obu stronach części jezdnej znajdują się miejsca parkowania.

Na połączeniu z drogą bitumiczną znajdują się dwie kratki ściekowe dla odprowadzenia wód deszczowych.

STAN PROJEKTOWANY

Projektowana jezdnia bitumiczna będzie wykonana z betonu asfaltowego 0/11 grubości 5 cm i szerokości 4,00 m. Przed układaniem nawierzchni bitumicznej należy wyprofilować spadki poprzeczne do 2% i podłużny tak, by odprowadzić wody deszczowe do istniejących kraterów ściekowych na drodze o nawierzchni bitumicznej.

Dla uzyskania prawidłowego profilu dodatkowo należy ułożyć warstwę średnio 5 cm z tłucznia 0/31,5 na szerokości 4,20 m.