



UWAGI I OBJAŚNIENIA

- S.D.D. - stolarka do demontażu
- ściana do usunięcia
- wys.min. pomieszczeń: 300 cm
  - wys.max. pomieszczeń: 345 cm
  - poziom posadzki od pow. ter. 35-50cm
  - wys. średnia budynku na zewnątrz: 465 cm
  - długość całkowita budynku 30,50 m
  - stare powłoki malarskie do usunięcia
  - posadzki na gruncie do usunięcia (bez WC)
  - ubytki tynku do uzupełnienia
  - wymiana instalacji elektrycznej
  - wymiana urządzeń sanitarnych (bez WC)
  - docieplenie i otyłkowanie elewacji (niepełne)
  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  - wymiana luksterów w korytarzu
  - remont starej instalacji C.O.
  - wykuć ściany pomiędzy pom. 1 i 2 na odproże

Nr pom.	Nazwa	Pow. [m <sup>2</sup> ]	Posadzka
1	Sala uroczyst. okoliczn.	33,39	PCW
2	Sala uroczyst. okoliczn.	33,39	PCW
3	Sala pamiętek region.	33,60	PCW
4	Magazyn wyrobów gotowych	12,91	PCW
5	WC męskie	6,79	terakota
6	WC damskie	5,98	terakota
7	Pom. gosp.	2,04	PCW
8	Kuchnia	17,87	PCW
9	Zmywalnia naczyń	6,59	PCW
10	Korytarz	7,32	PCW
11	Przedśrodek	2,70	PCW

Modernizacja świetlicy w Kłodzynie				
Imię i nazwisko	Data	Podpis	Investor	U.G. Miejsko
Projektant	B. Pędzisz		Investycja	modern. świetlicy
Sprawdził	-----			
Asystent proj.	T. Bzdziak		Lokalizacja	Kłodzin
Skala/Format			Nazwa rysunku	gmina Miejsko
			Branża	konstr. Nr rysunku
1:50				
A1			Rysunek inwentaryzacyjny	02.00