

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.180	km km	 0.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.180</b>
2	<b>KNR 2-31 0107-01</b>	Wyrownanie istniejącej podbudowy destruktem asfaltowym 0/8mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz 2 cm 5*180*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
3	<b>KNR 2-31 1004-07</b>	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 4*180	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 720.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>720.000</b>
4	<b>KNR 2-31 0310-01</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 4*180	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 720.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>720.000</b>